

Código: **BAT-12V26AH-KA**



BAT 12V 26AH



Descripción

- Tensión nominal: 12V.
- Capacidad nominal: 26 Ah.
- Dimensiones (mm): Longitud (166mm), Ancho (175mm), Altura del Contenedor (125mm), Altura total (125mm).
- Peso Aprox: 8.20 Kg.
- Terminal: T12/T12-L(M5).
- Material del contenedor: ABS.
- Resistencia interna (25°C): Approx 11 mΩ.
- Rango de temperatura de funcionamiento: Descarga (-15~50°C (5~122°F)) / Charge (-20~40°C (-4~104°F)) / Storage (-15~40°C (5~104°F)).
- Rango de temperatura nominal de funcionamiento: 25±3°C (77±5°F).
- Voltaje de carga: Uso en espera (Uso del ciclo),
- 2.25-2.30V/cell / 2.35-2.45V/cell.
- Coeficiente de temperatura: -3mV/cell/°C / -5mV/cell/°C.
- Efecto de la temperatura sobre la capacidad:
 - 40°C (104°F): 103%
 - 25°C (77°F): 100%
 - 0°C (32°F): 86%

Código: **BAT-12V26AH-KA**



BAT 12V 26AH



Constant Current Discharge (Amperes) at 25°C (77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	60.7	53.2	42.7	36.2	26.9	20.6	16.9	12.1	9.68	7.07	5.58	4.64	3.97	3.12	2.57	1.37
1.80V/cell	63.8	55.9	44.4	37.3	27.6	21.0	17.2	12.3	9.83	7.18	5.66	4.71	4.02	3.16	2.60	1.39
1.75V/cell	66.8	58.6	46.0	38.4	28.2	21.5	17.5	12.5	9.98	7.29	5.74	4.77	4.07	3.20	2.63	1.40
1.70V/cell	70.0	61.4	47.6	39.6	28.9	21.9	17.8	12.7	10.1	7.39	5.81	4.83	4.13	3.24	2.66	1.41
1.67V/cell	71.9	63.0	48.6	40.2	29.3	22.1	18.0	12.8	10.2	7.46	5.86	4.87	4.16	3.26	2.68	1.42
1.60V/cell	76.2	66.8	50.8	41.8	30.2	22.7	18.4	13.1	10.4	7.60	5.97	4.95	4.23	3.31	2.72	1.44

Constant Power Discharge (Watts/cell) at 25°C (77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	118.8	101.8	82.0	69.6	52.0	40.0	32.8	23.6	19.0	13.9	11.0	9.17	7.86	6.19	5.11	2.74
1.80V/cell	124.0	106.3	84.8	71.5	53.1	40.7	33.3	23.9	19.2	14.1	11.1	9.28	7.95	6.26	5.16	2.77
1.75V/cell	129.4	110.9	87.4	73.2	54.1	41.3	33.8	24.2	19.4	14.3	11.3	9.39	8.04	6.33	5.22	2.80
1.70V/cell	134.6	115.4	90.0	75.1	55.1	42.0	34.3	24.6	19.7	14.4	11.4	9.49	8.13	6.40	5.28	2.83
1.67V/cell	137.8	118.1	91.7	76.2	55.7	42.3	34.5	24.8	19.9	14.5	11.5	9.55	8.19	6.44	5.32	2.85
1.60V/cell	142.7	124.3	95.1	78.6	57.1	43.2	35.2	25.2	20.2	14.8	11.7	9.70	8.31	6.54	5.40	2.89