

Código: **BAT-48V100AH-KA**



BAT 48V 100AH



Descripción

- Capacidad nominal (5 HR): 100 AH.
- Tensión nominal: 48.0V
- Tensión final de descarga: 42.0V
- Carga de voltaje limitado: 54.0V
- Máx. Corriente de carga: 100A.
- Corriente máxima de descarga continua: 100A.
- Peso: Approx. 41Kg.
- Pantalla: Sin pantalla LCD.
- Conexión paralela: La conexión en paralelo es opcional (hasta 15P).
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.) mm (pulgadas): 442 (17.40") * 450 (17.72 ") * 132 (5.20").
- Cell: 3.2 V 100Ah.
- Vida de diseño: <20 años.
- Ciclo de vida: Más de 3500 ciclos al 100%
- DOD.
- Grado de IP: IP31.
- Material del paquete exterior: Caja de acero lacada en negro (el soporte o gabinete para batería es opcional).
- Temperatura de funcionamiento:
 - Carga: 0 a +60 °C
 - Descarga: - 20 a +60 °C
 - Almacenamiento: - 20 a +60 °C

Código: **BAT-48V100AH-KA**



BAT 48V 100AH



Constant Current Discharge Table (Amperes) at 25°C

Model	Voltage	Time	1h	2h	3h	5h	10h
KBLI481000	End of discharge voltage 42 V		95A	49A	33A	20A	10A

Constant Power Discharge Table (Watts) at 25°C

Model	Voltage	Time	1h	2h	3h	5h	10h
KBLI481000	End of discharge voltage 42 V		4460W	2295W	1550W	940W	475W