

Código: **BAT-48V150AH-KA**



BAT 48V 150AH



Descripción

- Capacidad nominal (5 HR): 150 AH.
- Tensión nominal: 48.0V
- Tensión final de descarga: 42.0V
- Carga de voltaje limitado: 54.0V
- Máx. Corriente de carga: 100A.
- Corriente máxima de descarga continua: 100A.
- Peso: Approx. 62Kg.
- Pantalla: Sin pantalla LCD / Con una pantalla LCD.
- Conexión paralela: La conexión en paralelo es opcional (hasta 15P) con limitador de corriente activo de 40Amps.
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.) mm (pulgadas): 442 (17.40") * 520 (20.47") * 198 (7.80").
- Tipo Cell: Prismatic cell.
- Vida de diseño: <15 años.
- Ciclo de vida: Más de 5000 ciclos al 80% DOD.
- Grado de IP: IP31.
- Características opcionales: Módulo de seguimiento GPS disponible.
- Temperatura de funcionamiento:
 - Carga: 0 a +60 °C
 - Descarga: - 20 a +60 °C
 - Almacenamiento: - 20 a +60 °C

Código: **BAT-48V150AH-KA**



BAT 48V 150AH



Constant Current Discharge Table (Amperes) at 25°C

Model	Voltage	Time	1.5h	3h	5h	7.5h	10h
KBLI481500A	End of discharge voltage 42.0 V		100A	50A	30A	20A	15A
KBLI481500B	End of discharge voltage 42.0 V		100A	50A	30A	20A	15A

Constant Power Discharge Table (Watts) at 25°C

Model	Voltage	Time	1.5h	3h	5h	7.5h	10h
KBLI481500A	End of discharge voltage 42.0 V		4800W	2400W	1440W	960W	720W
KBLI481500B	End of discharge voltage 42.0 V		4800W	2400W	1440W	960W	720W