

Código: **BAT-48V200AH-KA**



BAT 48V 200AH



Descripción

- Capacidad nominal (5 HR): 200 AH.
- Tensión nominal: 51.2V
- Tensión final de descarga: 43.2V
- Carga de voltaje limitado: 57.6V
- Máx. Corriente de carga: 100A.
- Corriente máxima de descarga continua: 100A.
- Peso: Approx. 83Kg.
- Pantalla: Sin pantalla LCD.
- Conexión paralela: La conexión en paralelo es opcional (hasta 15P).
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.) mm (pulgadas): 442 (17.40") * 550 (21.65") * 244 (9.61").
- Cell: 3.2 V 100Ah.
- Vida de diseño: <15 años.
- Ciclo de vida: Más de 5000 ciclos al 80% DOD.
- Grado de IP: IP31.
- Material del paquete exterior: Caja de acero lacada en negro (el soporte o gabinete para batería es opcional).
- Temperatura de funcionamiento:
 - Carga: 0 a +50 °C
 - Descarga: - 20 a +60 °C
 - Almacenamiento: - 20 a +60 °C

Código: **BAT-48V200AH-KA**



BAT 48V 200AH



Constant Current Discharge Table (Amperes) at 25°C

Model	Voltage	Time	1h	2h	3h	5h	10h
KBLI482000	End of discharge voltage 43.2 V		NA	100A	66A	40A	20A

Constant Power Discharge Table (Watts) at 25°C

Model	Voltage	Time	1h	2h	3h	5h	10h
KBLI482000	End of discharge voltage 43.2 V		NA	5120W	3379W	2048W	1024W